

Placa base Asus Pro WS C621-64L SAGE

En direccin: para servidor

Socket: Intel LGA 3647

Factor de forma: CEB

Disipador de calor VRM

Tubos de calor

Dimensiones (AlxA): 305x277 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel C621

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 12 ranura(s)

Formas -factor de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 6 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2933 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Audio integrado

Audio (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 10 piezas

Conector M.2: 1 pc

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: Intel I210AT

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 5 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Acero Conectores PCI-E

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 4 unidades

USB 3.2 gen2: 1 unidad

USB C 3.2 gen. 2: 1 unidad

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 1 computadora

USB 3.2 gen1: 1 computadora

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 10 piezas