

# SAI RITAR HT1101S

Tipo: inversor (en línea)

Tipo de montaje: convencional

Entrada

Tensión de entrada: 1 fase (220V)

Rango de tensión de entrada: 110 - 285V

Corriente máxima: 10 A

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Bypass (conexión directa): automático

Salida

Tensión de salida : Monofásico (220 V)

Potencia máxima de salida: 1000 VA

Potencia efectiva de salida : 900W

Regulación de voltaje: / 220, 230, 240 V /

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 2 piezas

Batería

Tensión de la batería externa: 36 V

Capacidad de la batería: 7 Ah

Baterías instaladas: 3 piezas

Arranque en frío

Conexión de batería externa

Protección

Protección: protección cortocircuito protección de circuito protección contra sobrecarga filtrado de ruido protección de línea de datos conector de apagado de emergencia alarma audible

Fusible: automático

Interfaces de control: RS-232 USB Smart Slot

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C

Dimensiones (Al x An x Pr): 320x240x448 mm

Peso: 12,9 kg