

# SAI EAST EA-1550 Schuko

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batería: 7ms

Entrada

Tensión de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de tensión de entrada: 145 - 295 V

Frecuencia de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexión directa): ninguno

Salida

Tensión de salida: 1 fase (220 V)

Potencia máxima de salida: 1550 VA

Potencia efectiva de salida: 900W

Regulación de voltaje: / 220, 230, 240 V /

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50 / 60 Hz

Tomas de reserva: 4 piezas

Batería

Batería capacidad: 8 Ah

Baterías instaladas: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en frío

Protección

Protección: protección contra cortocircuitos protección contra sobrecarga filtrado de ruido protección de

línea de datos alarma audible

Fusible: automático

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 220x115x320 mm

Peso: 9,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg