

Interruptor MikroTik netPower Lite 7R

Tipo: nivel administrado 2

Factor de forma: exterior (por mstil)

Ancho de banda 56 Gbps

Puertos

Gigabit Ethernet: 8 piezas

SFP+ (ptica): 2 piezas

Uplink: 2 piezas

Tipo Uplink: SFP+

Puerto de consola:

Caractersticas y funciones

Control: Web- interfazSNMP

Caractersticas bsicas: VLAN proteccin de buclelimitacin de velocidad de acceso

PoE-power

PoE (entrada): pasivo

PoE(salida): pasiva

Salidas admitidas PoE: 1 uds

Potencia de salida PoE: 24W

General

Fuente de alimentacin: externa

Fuente de alimentacin: 12 - 57 V

Consumo de energia: 29W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 304x212x71 mm

potencia: 29 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 304x212x71 mm

potencia: 29 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 304x212x71 mm