

SAI APC Back-UPS 950VA BX950MI-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 0,48 min

Tiempo de autonoma a media carga: 6.7 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140 - 300 V

Corriente mxima: 4A

Frecuencia de entrada : 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 950 VA

Potencia efectiva de salida: 520 W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Enchufes de reserva: 4 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo completocargando: 480 min

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de

Inea de datosAlarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Control de interfaces: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 160x120x355 mm

Peso: 6,1 kg

1 kg

1 kg