SAI APC Back-UPS 1200VA BX1200MI-GR

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Autonoma a plena carga: 1 min
Tiempo de autonoma a media carga: 6.8 min
Tiempo de cambio a batera: 6 ms
Entrada
Tensin de entrada: 1 fase (220 V)
Rango de tensin de entrada: 140 - 300 V
Corriente mxima: 5A
Frecuencia de entrada : 45 - 65 Hz
Bypass (conexin directa): ninguno
Salida
Tensin de salida: 1 fase (220 V)
Potencia mxima de salida: 1200 VA
Potencia efectiva de salida: 650 W
Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Enchufes de reserva: 4 piezas
Batera
Capacidad de la batera: 9 Ah
Bateras instaladas: 1 pieza
Tiempo completocargando: 480 min
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoProteccin de lnea de datosAlarma audible
Fusible: automtico
Proteccin contra sobretensiones: 273 J
Control de interfaces: USB
General
Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD): 190x140x390 mm
Peso: 7,6 kg
6 kg
6 kg