

# SAI APC Easy-UPS SRV 2000VA SRV2KIL

Tipo: inversor (online)

Tipo de montaje: convencional

## Iniciar sesin

Tensin de entrada: Monofsica (220 V)

Rango de tensin de entrada: 110 – 285 V

Frecuencia de entrada: 40 – 70 Hz

Bypass (conexin directa): automtico

## Salir

Tensin de salida: Monofsico (220 V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia de salida efectiva: 1600 W

Ajuste de voltaje: / 220, 230,240 V /

Distorsin de tensin de salida: 6 %

Eficiencia mxima: 88 %

Forma de onda de salida onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 4 uds

## Batera

Tensin de batera externa: 36 V

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 6 uds.

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro:

Conectando batera externa:

Defender

Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoaudioalarma

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 600J

Interfaces de controlRS-232USBSmartSlot

## General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 50 dB

Dimensiones (HxWxD): 238x145x400 mm / módulo de alimentación /

Peso: 45,4 kg

4 kg

4 kg