

SAI AEG Protect Alpha 800

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 170-280 V

Frecuencia de entrada: 45-65 Hz

Bypass (conexin directa): falta

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220V)

Potencia mxima de salida: 800 VA Potencia de salida efectiva: 480W

Tensin de ajuste:

La forma de onda de salida: es similar a onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 45-65 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 3 uds

Ranuras C13/C14 sin reserva: 1 unidad

Batera

Bateras instaladas: 1 unidad

Arranque en fro:

Defender

Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido proteccin de lnea de datos alarma audible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 143x100x278 mm
(aproximado)

Frecuencia de salida: 45-65 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 3 uds

Ranuras C13/C14 sin reserva: 1 pieza

Batera

Bateras instaladas: 1 unidad

Arranque en fro:

Defender

Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (Al x An x Pr): 143x100x278 mm
(aproximado)

Frecuencia de salida: 45-65 Hz

Slots C13/C14 con reserva: 3 uds

Ranuras C13/C14 sin reserva: 1 pieza

Batera

Bateras instaladas: 1 unidad

Arranque en fro:

Defender

Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (Al x An x Pr): 143x100x278 mm
frecuencia: 45-65 Hz

Ranuras C13/C14 reservadas: 3 piezas

Ranuras C13/C14 sin reserva: 1 pieza

Batera

Bateras instaladas 1 pieza

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitoProteccin contra sobrecargaInterferencia de filtradoproteccin de lnea de datosalarma audible

General

Funcionamiento temperatura: 0 – 40 °C

Nivel de ruido 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 143x100x278 mm

frecuencia: 45-65 Hz

Ranuras C13/C14 reservadas: 3 piezas

Ranuras C13/C14 sin reserva: 1 pieza

Batera

Bateras instaladas 1 pieza

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuito Proteccin contra sobrecarga Interferencia de filtrado proteccin de lnea de datos alarma audible

General

Funcionamiento temperatura: 0 – 40 °C

Nivel de ruido 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 143x100x278 mm

reserva: 3 piezas

Ranuras C13/C14 sin reserva 1 pieza

Batera

Bateras instaladas : 1 pieza

Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuito Proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de lnea de datos alarma audible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido 40 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 143x100x278 mm

reserva: 3 piezas

Ranuras C13/C14 sin reserva 1 pieza

Batera

Bateras instaladas : 1 pieza

Arranque en fro:

Protección

Protección: Protección contra cortocircuito
Protección contra sobrecarga
filtrado de ruido
protección de línea de datos
alarma audible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido 40 dB

Dimensiones (AlxAxPr): 143x100x278 mm

bateras: 1 unidad

Arranque en frío:

Protección

Protección: Protección contra cortocircuito
Protección contra sobrecarga
filtrado de ruido
protección de línea de datos
alarma audible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (AlxAxPr): 143x100x278 mm

bateras: 1 unidad

Arranque en frío:

Protección

Protección: Protección contra cortocircuito
Protección contra sobrecarga
filtrado de ruido
protección de línea de datos
alarma audible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (AlxAxPr): 143x100x278 mm

alarma

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (AlxAxPr): 143x100x278 mm

alarma

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (AlxAnxPr): 143x100x278 mm