

SAI APC Easy-UPS BVX 1200VA BVX1200LI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1 min

Autonoma a media carga: 6,8 min

Tiempo de transferencia a la batera : 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140 - 300 V

Corriente mxima: 5 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1200 VA

Potencia efectiva de salida: 650 W

Mxima eficiencia: 97 .3 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 49 – 61 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 pz

Completo tiempo de carga : 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido Alarma audible

Fusible: Fusible

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

General

Funcionamiento temperatura : 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD) : 190x140x390 mm

Peso: 7,5 kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg