

SAI APC Easy-UPS BVX 900VA BVX900LI-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 1 min

Autonoma a media carga: 7.8 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140 - 300 V

Corriente mxima: 4A

Frecuencia de entrada : 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 900 VA

Potencia efectiva de salida: 480 W

Mxima eficiencia: 97 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 49 - 61 Hz

Tomas de reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 ud

Tiempocarga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargainterferencia de filtrado alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Total

En funcionamiento temperatura: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD) : 160x120x355 mm

Peso: 6 kg

proteccin: 273 J

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 160x120x355 mm

Peso: 6 kg

protección: 273 J

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 160x120x355 mm

Peso: 6 kg