SAI APC Easy-UPS BVX 700VA BVX700LI

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Tiempo de media carga: 5 min
Tiempo de cambio a batera: 6 ms
Entrada
Tensin de entrada: Monofsico (220 V)
Rango de tensin de entrada: 170 - 280 V
Corriente mxima: 3 A
Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz
Bypass (conexin directa): ninguno
Salida
Tensin de salida: 1 fase (220V)
Potencia mxima de salida: 700 VA
Potencia efectiva de salida: 360 W
Mxima eficiencia: 96.6 %
Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)
Frecuencia de salida: 49 – 61 Hz
Conectores C13/C14 con reserva: 4 uds
Batera
Capacidad de la batera: 7 Ah
Bateras instaladas: 1 unidad
Tiempo de carga completa : 480 min
Arranque en fro
Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidoAlarma sonora
Fusible: Fusible
Proteccin contra sobretensiones: 273 J
General
Temperatura de funcionamiento : 0 - 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD): 138x98x310 mm
Peso: 4,2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg