

SAI APC Easy-UPS BVX 700VA BVX700LI-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de media carga: 5 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 170 - 280 V

Corriente mxima: 3 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220V)

Potencia mxima de salida: 700 VA

Potencia efectiva de salida: 360 W

Mxima eficiencia: 96.6 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 49 – 61 Hz

Tomas de reserva: 2 piezas

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoaudio alarma

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 138x98x310 mm

Peso: 4,2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg

2 kg