SAI APC Easy-UPS BVX 1600VA BVX1600LI-GR

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional Autonoma a plena carga: 1,1 min

Tiempo de autonoma a media carga: 7.1 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140 - 300 V

Corriente mxima: 7A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V) Potencia mxima de salida: 1600 VA Potencia efectiva de salida: 900 W

Mxima eficiencia: 97 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 49 - 61 Hz Tomas de reserva: 4 piezas

TOTTIGG GC TCGC

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah

Bateras instaladas: 2 uds

Tiempocarga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargainterferencia de filtrado alarma

audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

Total

En funcionamiento temperatura: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 190x140x390 mm

Peso: 10,2 kg

2 kg 2 kg