## SAI APC Easy-UPS BVX 1600VA BVX1600LI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional Autonoma a plena carga: 1,1 min

Tiempo de autonoma a media carga: 7.1 min

Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 140 - 300 V

Corriente mxima: 7A

Frecuencia de entrada : 45 - 65 Hz Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)
Potencia mxima de salida: 1600 VA
Potencia efectiva de salida: 900 W

Mxima eficiencia: 97 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 49 - 61Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7 Ah Instaladabateras: 2 piezas

Tiempo de carga completa: 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitosProteccin contra sobrecargasFiltrado de ruidosZumbador

Fusible: fusible

Proteccin contra sobretensiones: 273 J

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 190x140x390 mm

Peso: 10,2 kg

2 kg 2 kg