

SAI MERLION Veli 400

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de cambio a batería: 6 ms

Entrada

Tensión de entrada: 1 fase (220V)

Rango de voltaje de entrada: 162 – 290 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Bypass (conexión directa): falta

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220V)

Potencia máxima de salida: 400 VA Potencia de salida efectiva: 240 W

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximado)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 2 piezas

Batería

Tensión de batería externa: 12 V

Batería capacidad: 4,5 Ah

Baterías instaladas: 1 ud

Arranque en frío:

Protección

Protección: Protección contra cortocircuito Protección contra sobrecarga Alarma audible

Fusible: automático

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 45 °C

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 142x101x279 mm

Peso: 3,55 kg

55kg

55kg

55kg

55kg

55kg

55kg

55kg

55kg

5 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Arranque en fro:

Defender

Defender : proteccion contra cortocircuitoproteccion contra sobrecargaalarma audible

Fusible: automtico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 142x101x279 mm

Peso: 3,55 kg

5 Ah

Bateras instaladas: 1 unidad

Arranque en fro:

Defender

Defender : proteccion contra cortocircuitoproteccion contra sobrecargaalarma audible

Fusible: automtico

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 45 °C

Dimensiones (HxWxD): 142x101x279 mm

Peso: 3,55 kg

55kg

55kg