

SAI APC Smart-UPS X 750VA SMX750INC

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: Rack (bastidor)

Tiempo de funcionamiento a carga completa: 14,2 min

Tiempo de funcionamiento a media carga: 37 min

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220V)

Rango de tensin de entrada: 151 - 302 V

Frecuencia de entrada: 47 - 63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 750VA

Potencia de salida efectiva: 600W

Tensin de salida de distorsin: 5 %

Mxima eficiencia: 97.7 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 47 - 63 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 8 uds

Batera

Tensin de la batera externa: 48 V

Capacidad de la batera: 7.2 Ah

Bateras instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 180 min

Arranque en fro

Conexin de batera externa

Intercambio en caliente de la batera

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecarga filtrado de ruido proteccin de lnea de datos interruptor de emergencia alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 645J

Interfaces de control: RS-232 USB LAN SmartSlot / AP9631 /

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 89x432x490 mm

Altura (unidad) : 2 U

Peso: 22.86 kg