

Caldera de calefaccin Vaillant eloBLOCK VE 6

Fuente de alimentacin: electricidad

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 45 m

Datos tcnicos

Potencia neta: 6 kW / 3+ 3 kW /

Potencia mnima: 3 kW

Alimentacin: 220 V / 380 V /

Corriente nominal de entrada: 28.5 A

Lquido mnimo t: 25 °C

Lquido mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeradores de consumo

Modo verano

Modo « suelo radiante »

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 99 %

Cmara de combustin: ninguno

Capacidad del depsito de expansin: 8 l

Capacidad del medio de calefaccin: 516 l/h

Nmero de tuberías conectadas

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3/4"

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del agua fallo de circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 740x410x315mm

Peso: 24 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Indicacin de ajustes mediante pantalla LED Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta