

Cámara de vigilancia Uniview IPC672LR-AX4DUPKC-R

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y funciones: PTZ (administrado) PoE 802.3at Configuración de ROI Sensor de luz

ambiental Detección de movimiento micrófono altavoz de retroalimentación aplicación mvilluz IRLuz

LED lector de tarjetas

Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: 128 GB

Protección activa: luz (estroboscópica)

Número de LED: 4 piezas

Rango de iluminación: 50 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1 / 2.8"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0,001 lux

Apertura: f/1.6

Relación señal-ruido: 52 dB

Luz de fondo compensación: WDR+BLC

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

Ángulo de visión horizontal: 95,7 ° / 32,5 – 95,7 ° /

Ángulo de visión vertical: 52,2 ° / 18,4 – 52,2 ° /

General

Formato de compresión de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Consumo de energía: 16W

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 90 %

Nivel de protección: IP66

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 133x133x270 mm

Peso: 870 g