Caldera de calefaccin Vaillant eloBLOCK VE 18

Fuente de alimentacin: electricidad Instalacin: montado en la pared Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 135 m Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 18 kW / 6 +6 +6 kW /

Potencia mnima: 6 kW Alimentacin: 380V

Refrigerante mnimo t: 25 °C Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeradores de consumo

Modo verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 99 %

Cmara de combustin: falta Capacidadvaso de expansin: 8 I

tuberas

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4" Retorno del sistema de calefaccin: 3 /4 "

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del aguafallo de circulacin del aguacongelacin del

lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 740x410x315mm

Peso: 24 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Indicacin de ajustes mediante pantalla LED Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del aguafallo de circulacin del aguacongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 740x410x315mm

Peso: 24 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Indicacin de ajustes mediante pantalla LED Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del aguafallo de circulacin del aguacongelacin del Iquido en

el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 740x410x315mm

Peso: 24 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Indicacin de ajustes mediante

pantalla LED Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta