

Caldera de calefaccin Vaillant eloBLOCK VE 18

Fuente de alimentacin: electricidad

Instalacin: montado en la pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 135 m

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 18 kW / 6 +6 +6 kW /

Potencia mnima: 6 kW

Alimentacin: 380V

Refrigerante mnimo t: 25 °C

Refrigerante mximo t: 85°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar

Refrigeradores de consumo

Modo verano

Calefaccin por suelo radiante

Bomba de circulacin

Bus de control: eBus

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 99 %

Cmara de combustin: falta

Capacidadvaso de expansin: 8 l

tuberas

Entrada al sistema de calefaccin: 3/4"

Retorno del sistema de calefaccin: 3 /4 "

Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del agua fallo de circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 740x410x315mm

Peso : 24 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Indicacin de ajustes mediante pantalla LED Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta

Seguridad

Sistemas proteccin: sobrecalentamiento del agua fallo de circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 740x410x315mm

Peso: 24 kg

Funciones y caractersticas adicionales de la caldera de calefaccin: Indicacin de ajustes mediante pantalla LED Posibilidad de conectar una caldera de calefaccin indirecta

Seguridad

Sistemas proteccion: sobrecalentamiento del agua fallo de circulacion del agua congelacion del liquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 740x410x315mm

Peso: 24 kg

Funciones y caracterstias adicionales de la caldera de calefaccion: Indicacion de ajustes mediante pantalla LED Posibilidad de conectar una caldera de calefaccion indirecta