

Interruptor Cisco C9300-48UXM-E

Tipo: administrado 3 niveles

Factor de forma: Montaje en bastidor

Ancho de banda: 580 Gbps

Tamaño de tabla MAC-direcciones: 65K

Puertos

2.5 Gigabit Ethernet: 36 piezas

10Gigabit Ethernet: 12 piezas

Puerto de consola:

Funciones y características

Administración: SSH Telnet Web-interfaz SNMP

Características básicas: DHCP-servidores soporte de apilamiento Link Aggregation VLAN protección de bucle Enrutamiento

Estático:

Estándares: RIP IGRP EIGRP OSPF BGP, VRRP

PoE-comida

PoE (salir): 802.3af/at, bt

Salidas admitidas PoE: 48 piezas

Potencia de salida PoE: 60 W

Potencia total PoE: 490 W

General

Fuente de alimentación: incorporado

Fuente de alimentación: 100 – 240 V

Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +45 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 445x485x44 mm

Peso: 9340 g

(An. x Pr. x Al.): 445x485x44 mm

Peso: 9340 g

(An. x Pr. x Al.): 445x485x44 mm

Peso: 9340 g