

Placa base Gigabyte B560M AORUS PRO AX

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 13

Disipador trmico VRM

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5333 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de video

Salida HDMI

DisplayPort

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC4080

Sonido (canales): 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: +

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero - Puertos LAN : 1 pieza

Controlador LAN: Intel I225-V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 6 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 1 unidad

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector Thunderbolt AIC: v3 2 piezas

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines