

Panel de llamada Akuvox E21V v2

Color:

Tipo: video

Entorno de uso: exterior (universal)

Instalacin: montado/empotrado

Nmero de suscriptores: 1

Conexin: RJ-45 / 2 piezas /

Protocolo opcional: deteccin de movimiento; SIP ; disparo nocturno (luz IR)

Tipo de cmara: color

Tipo de matriz: CMOS

Nmero - en megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920x1080 pxeles

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265

FOV horizontal: 116 °

ngulo de visin vertical: 60 °

Iluminacin mnima: 0,1 lux

PoE comida:

Consumo de energia: 12W

Nivel de proteccin IP65

Material de la carcasa: metal (antivandlico)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Dimensiones (HxWxD): 130x65x60 mm

Peso: 842g

1 lux

PoE comidas:

Consumo de energia: 12 W

Nivel de proteccin: IP65

Material de la carcasa: metal (antivandlico)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Dimensiones (HxWxD): 130x65x60 mm

Peso: 842g

1 lux

PoE comidas:

Consumo de energia: 12 W

Nivel de proteccin: IP65

Material de la carcasa: metal (antivandlico)

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +50 °C

Dimensiones (HxWxD): 130x65x60 mm

Peso: 842g