

# Filtro de agua Atlas Filtri Oasis DP Sanic Pump-UV

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 6

Corte de contaminacin: 0.01 $\mu$

Velocidad de filtracin: 0,13 l/min

Volumen del depsito: 16 l

Presin mnima de funcionamiento: 0.5 bar

Presin mxima de funcionamiento: 3 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 45 °C

Tratamiento UV

Mineralizacin del agua

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas impurezas orgnicas cloro activo hierro iones de metales pesados pesticidas nitratos cadmio productos del petrleo sales de dureza

Opcional

Cartuchos de repuesto: SE6075200, RE7402004, RE7402005

Grifo

Bomba (bomba)

Consumo de energa: 22 W

Dimensiones: 51x38x18 cm

RE7402005

Grifo

Bomba (bomba)

Consumo de energa: 22 W

Dimensiones: 51x38x18 cm

RE7402005

Grifo

Bomba (bomba)

Consumo de energa: 22 W

Dimensiones: 51x38x18 cm