

Filtro de agua Atlas Filtri Oasis DP Sanic Pump

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 6

Corte de contaminacin: 0.01 μ

Velocidad de filtracin: 0,13 l/min

Volumen del depsito: 16 l

Presin mnima de funcionamiento: 0.5 bar

Presin mxima de funcionamiento: 3 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 45 °C

Mineralizacin del agua

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicasimpurezas orgnicascloro activohierroiones de metales pesadosPesticidasNitratosCadmioProductos derivados del petrleoSales de dureza

Adems

Reemplazo cartuchos: SE6075200, RE7402004, RE7402005

Tamao del cartucho: 10SL (10"x2.5")

Grifo

Bomba (bomba)

Consumo de energia: 22 A

Dimensiones: 51x38x18 cm

)

Grifo

Bomba (bomba)

Consumo de energia: 22 W

Dimensiones: 51x38x18 cm

)

Grifo

Bomba (bomba)

Consumo de energia: 22 W

Dimensiones: 51x38x18 cm