

Filtro de agua Atlas Filtri Oasis DP-F Sanic Pump-UV

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 6

Corte de contaminacin: 0.01 μ

Velocidad de filtracin: 0,13 l/min

Volumen del depsito: 16 l

Presin mnima de funcionamiento: 0.5 bar

Presin mxima de funcionamiento: 3 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 45 °C

Tratamiento UV

Mineralizacin del agua

Filtracin

Tipos de filtracin: Impurezas mecnicasimpurezas orgnicascloro activohierroiones de metales pesadospesticidasnitratoscadmioproductos derivados del petrleosales de dureza

Opcional

Cartuchos de repuesto: SE6075200, RE7402004, RE7402005

Grifo

Bomba (bomba)

Manmetro

Consumo de energa: 11 W

Dimensiones: 52x37x20 cm

RE7402005

Grifo

Bomba (bomba)

Manmetro

Consumo de energa: 11 W

Dimensiones: 52x37x20cm

RE7402005

Grifo

Bomba (bomba)

Manmetro

Consumo de energa: 11 W

Dimensiones: 52x37x20cm