

Monitor Iiyama ProLite XU2792QSU-B1

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 27 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 2560x1440 (16:9)

Tamao de pxel: 0,23 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 5ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 70 Hz

Campo de visin vertical: 178 °

Campo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 350 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1000:1

Contraste dinmico: 80,000,000:1

Profundidad de color: 8 bits + FRC

Color gama (NTSC): 77%

Gama de colores (Rec.709 / sRGB): 100 %

Conectores

Conexin: DVI-D DisplayPort

HDMI: 1 pc

Conectores (opcional): mini entrada Jack (3,5 mm) Salida mini-jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Incorporado altavoces

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Alimentacin consumo: 33 W

Clase energtica: A

Dimensiones (AnxAlxPr): 611x442x197 mm

Peso: 5 kg

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y capacidades: Flicker-Free

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 4 W / 2x2 W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 33W

Clase energtica: A

Dimensiones (AnxAlxP): 611x442x197mm

Peso: 5 kg

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y capacidades: Flicker-Free

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 4 W / 2x2 W /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 33W

Clase energtica: A

Dimensiones (AnxAlxP): 611x442x197mm

Peso: 5 kg

x: / 2 piezas /

Total

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 33W

Clase energtica: A

Dimensiones (AnxAlxP) : 611x442x197 mm

Peso: 5 kg

x: / 2 piezas /

Total

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 33W

Clase energtica: A

Dimensiones (AnxAlxP) : 611x442x197 mm

Peso: 5 kg