

# Proyector Optoma X309ST

## Color

Propósito básico: universal

## Lámpara e imagen

Vida útil: 6000 horas

Vida útil (económica): 12000 horas

Potencia de la lámpara: 203W

ANSI Lúmenes: 3700lm

Contraste dinámico: 25 000:1

## Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1024x768 pix

Soporte de formato de imagen: 4 :3

## Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, mn: 0,4 m

Distancia de proyección, mx: 3,1 m

Diagonal de la imagen: 0,81 – 6,28 m

Coefficiente de proyección: 0.62:1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 40 °

## Características y características

Características: Soporte 3D

## Hardware

USB 2.0: 1 ud

Número de altavoces: 1 unidad

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida / compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: Entrada 3.5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

## General

Ruido (nominal): 28 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: Red

Tiempo de funcionamiento (modo económico): 187 h

Peso: 3 kg

±: 40 °

## Características y características

Características: Soporte 3D

## Hardware

USB 2.0 : 1 pieza

Nmero de altavoces: 1 pieza

Conectores de video: VGA/1 entrada, 1 salida/compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Audio conectores: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: COM -puerto (RS-232)

General

Nivel de ruido (nominal): 28dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26dB

Potencia: Red

Tiempo de funcionamiento (modo econmico): 187 h

Peso: 3 kg

±: 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

USB 2.0 : 1 pieza

Nmero de altavoces: 1 pieza

Conectores de video: VGA/1 entrada, 1 salida/compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Audio conectores: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: COM -puerto (RS-232)

General

Nivel de ruido (nominal): 28dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26dB

Potencia: Red

Tiempo de funcionamiento (modo econmico): 187 h

Peso: 3 kg

0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel de ruido (nominal): 28 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Alimentacin: Red

Tiempo de funcionamiento (modo econmico): 187 h

Peso: 3 kg

0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel de ruido (nominal): 28 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 26 dB

Alimentacin: Red

Tiempo de funcionamiento (modo econmico): 187 h

Peso: 3 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Tiempo de funcionamiento (modo ECO): 187 h

Peso: 3 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Tiempo de funcionamiento (modo ECO): 187 h

Peso: 3 kg