

Placa base Asus TUF GAMING B550-PRO

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 14

Radiador VRM

Placa posterior de metal

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura para memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5100 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

VersinHDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v .1.2

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC S1200A

Sonido (canales): 7.1

ptico S / P-DIF

Conexin del variador

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Realtek RTL8125B

Ranuras para tarjetas de expansin

PCI -Ranuras E 1x: 3 piezas
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas
PCI -Modos E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
CrossFire (AMD) compatibilidad
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel trasero
USB 2.0: 4 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB 3.2 gen2: 1 pieza
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 unidad
USB C 3.2 gen1: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas