

# Fuente de alimentacin Aerocool Kcas Plus Gold 750W

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 92 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Gold

ATX 12V estndar v.: 2.52

Conectores de alimentacin

MB/potencia de la CPU: 24+8 (4+4) clavijas

SATA: 8 piezas

MOLEX: 4 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 3 piezas

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 550 mm

CPU: 600 mm

SATA: 800 mm

MOLEX: 800 mm

PCI-E: 500 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 62A

-12V: 0.3A

+5Vsb: 2.5A

Alimentacin +12V: 744W

Alimentacin +3,3V +5V: 130W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Retroiluminacin: / ARGB /

Tiempo de retroiluminacin: compatibilidad mltiple

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Retroiluminación: / ARGB /

Tiempo de retroiluminación: compatibilidad múltiple

5W

General

Protección contra sobretensión (OVP)

Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuito (SCP)

Retroiluminación: / ARGB /

Tiempo de retroiluminación: compatibilidad múltiple