SAI AEG Protect Alpha 1200

Tipo: interactivo
Tipo de montaje: convencional
Tiempo de cambio a batera: 6 ms

Entrada
Tensin de entrada: 1 fase (220V)
Rango de voltaje de entrada: 170-280 V
Frecuencia de entrada: 45-65 Hz
Bypass (conexin directa): falta

Salida
Tensin de salida: Monofsico (220V)
Potencia mxima de salida: 1200 VAPotencia efectiva de salida: 600 W
Tensin de ajuste:
La forma de onda de salida: es similar aonda sinusoidal (aproximada)
Frecuencia de salida: 45-65 Hz
Slots C13/C14 con reserva: 8 uds
Batera
Bateras instaladas: 1 unidad
Arranque en fro:

Proteccin
Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Interfaces de control: USB

General
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD) : 195x139x365mm
(aproximado)
Frecuencia de salida: 45-65 Hz
Slots C13/C14 con reserva: 8 uds
Batera
Bateras instaladas: 1 unidad

Arranque en fro:

Proteccin
Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Interfaces de control: USB

General
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD) : 195x139x365mm
(aproximado)
Frecuencia de salida: 45-65 Hz
Slots C13/C14 con reserva: 8 uds
Batera
Bateras instaladas: 1 unidad
Arranque en fro:

Proteccin
Proteccin: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Interfaces de control: USB

General
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD) : 195x139x365mm
frecuencia: 45-65 Hz
Slots C13/C14 con reserva: 8 piezas
Batera
Bateras instaladas: 1 unidad
Arranque en fro:

Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitoProteccin contra sobrecarga filtrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Interfaces de control : USB

General
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD): 195x139x365 mm
frecuencia: 45-65 Hz
Slots C13/C14 con reserva: 8 piezas
Batera
Bateras instaladas: 1 unidad
Arranque en fro:

Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitoProteccin contra sobrecarga filtrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Interfaces de control : USB

General
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD): 195x139x365 mm
reserve: 8 piezas
Batera
Bateras instaladas: 1 unidad
Arranque en fro:

Proteccin
Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos proteccin de sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Control interfaces: USB

General
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido40 dB
Dimensiones (AlxAnxPr): 195x139x365 mm
reserve: 8 piezas
Batera
Bateras instaladas: 1 unidad
Arranque en fro:

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos proteccin de sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Control interfaces: USB

General
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido40 dB
Dimensiones (AlxAnxPr): 195x139x365 mm
inicio:

Defender
Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Interfaces de control: USB

GeneralTemperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD): 195x139x365 mm
inicio:

Defender
Defender: proteccin contra cortocircuitoproteccin contra sobrecargafiltrado de ruidoproteccin de lnea de datosalarma audible
Interfaces de control: USB

GeneralTemperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (HxWxD): 195x139x365 mm
controles: USB

General
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (AlxAnxPr): 195x139x365 mm
controles: USB

General

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Nivel de ruido: 40 dB
Dimensiones (AlxAnxPr): 195x139x365 mm