

# Wi-Fi adaptador Tenda 4G06

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45) Tarjeta SIM

Velocidad 4G (LTE): Cat.4 (150/50 Mbps)

Conexión inalámbrica Wi-Fi

Estándares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi 4 (802.11n)

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad máxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conexión y LAN

WAN: 1 Puerto / WAN/LAN /100Mbps

LAN: 1 puerto 100 Mbps

De los cuales WAN/LAN reasignable: 1 puerto

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Tipo de antenas: internas

Antenas de 2,4 GHz: 2 piezas

Antenas 3G/LTE: 2 piezas, desmontable

Potencia del transmisor: 20 dBm

Potencia de señal de 2,4 GHz: 20 dBm

Características

Características y capacidades: NAT Beamforming Firewall

Avanzado: Servidor DHCP Compatibilidad con VPN Compatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

Seguridad

Estándares de seguridad: WPA WEP WPA2

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 185x126x60mm

Peso: 350 gramos

4 GHz: 20 dBm

Características

Características y capacidades: NAT Formación de haces Cortafuegos

Avanzado: Servidor DHCP Compatibilidad con VPN Compatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

Seguridad

Estándares Seguridad: WPA WEP WPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 185x126x60mm

Peso: 350g

4 GHz: 20 dBm

Características

Características y capacidades: NATFormacin de hacesCortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares Seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 185x126x60mm

Peso: 350g