

Placa base Gigabyte B550M AORUS PRO-P

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 12

Disipador de calor VRM

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Memoria factor de forma de ranura: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 4733 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort

DisplayPort: versin v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1200

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P - DIF

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 piezas

Controlador LAN: Realtek 2.5GbE

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x : 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 4 piezas
USB 3.2 gen1 : 4 piezas
USB 3.2 gen2: 1 pieza
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
Conectores en placa
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB3.2 gen1: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc
Tira LED ARGB: 2 piezas
Tira LED RGB: 2 piezas
Opcional: Serie puerto
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin refrigeradores: 5 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 1 pieza
Chasis/bomba de agua Ventilador de 4 pines: 3 piezas