

Placa base Asus TUF GAMING B560M-PLUS WIFI

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 9

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria : DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5000MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887 / 897 /

Audio (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: +

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek 2.5Gb
Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas
Modos PCI-E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
Acero Conectores PCI-E
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 4 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB 3.2 gen2: 2 piezas
USB C 3.2 gen1: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
USB-C 3.2 gen1: 1 pc
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pc
Tira LED ARGB: 2 piezas / AURA direccionable Gen 2 /
Tira de LED RGB: 2 piezas / AURA RGB /
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 -pin
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas