

Placa base MSI B450 TOMAHAWK MAX II

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 6

Radiador VRM

Luz LED

Temporizacin de la luz: MSI Mystic Light Sync

Dimensiones (AlxA): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B450

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Ranuras de memoria de factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4133MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida DVI: DVI-D

FueraHDMI

Versin HDMI: v.2.1

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC892 / ALC897 /

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID1, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek 8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 3.0
Compatibilidad con CrossFire (AMD)
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0 : 2 piezas
USB 3.2 gen1: 3 piezas
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0 : 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
Tira LED RGB: 2 piezas / 5050 tira de LED RGB 12 V /
Opcional: Clear CMOS, puerto serie, Intrusin en el chasis
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores suministro de enfriador: 6 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/agua Ventilador de bomba de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 4 piezas