

# Placa base Asus Pro B560M-C/CSM

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 8

Dimensiones ( HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4600 MHz

Mxima memoria: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

HDMI versin: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort : v .1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897 / 887 /

Sonido (canales): 7.1

Drive conexin

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 PC

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I219-V

Ranuras para tarjetas de expansin

PCI-E ranuras 1x: 2 piezas

PCI-E 16x ranuras: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express : 4.0

Paneles de conectores traseros

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas