

# Caldera de calefaccin Fondital Formentera RBTFS 24

Fuente de alimentacin: gas

Instalacin: en pared

Tipo: circuito nico (solo calefaccin)

rea de calefaccin: 204 m

## Datos tcnicos

Potencia neta: 25,5 kW

Mn. potencia: 11,1 kW

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energia: 122 W

Mn. t refrigerante: 35 °C

Mx. t refrigerante: 78 °C

Mx. presin en el circuito de calefaccin: 3 bar

Consumidor x -ki

Modo verano:

Bomba de circulacin:

## Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 93.4 %

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100 mm / 80/80 para separado /

Presin de entrada de gas nominal: 20 mbar

Mx. caudal de gas: 2,7 m/h

Tablas de tuberías conectadas

Suministro de gas: 1 / 2"

Entrar al sistema de calefaccin: 3/4"

Regreso del sistema de calefaccin 3/4"

## Seguridad

Sistemas de proteccin: sobrecalentamiento del agua fallo de llama perturbacin de la circulacin del agua congelacin del lquido en el circuito

## General

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 750x420x315 mm

Peso: 32,2 kg