

adro / destornillador Milwaukee M18 ONEFHIWP12-50

Dispositivo: llave

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 1800 rpm

Número máximo de carreras: 2400 rpm

Torque: 1017 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Número de velocidades: 3 / 950/1500/1800 rpm /

Reversa: deslizamiento

Peso: 3,6 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado

Tamaño cuadrado: 1/2 "

Características y capacidades

Funciones: modo choquefreno motorretroiluminación sincronización con un smartphone

Contenido del paquete: caso (bolsa) Cargador M12-18 FC

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 piezas

Plataforma de batería: Milwaukee M18

Voltaje de la batería: 18 V

Tipo de batería: Li-Ion

Batería capacidad : 5 Ah

Baterías compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5. 5 , M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batería: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batería

Montaje de batera: control deslizante

M18 HB8

Tiempo de carga: 59 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante