adro / destornillador Milwaukee M18 ONEFHIWP12-50

Dispositivo: llave
Diseo: pistola
Caractersticas
Nmero de revoluciones: 1800 rpm
Nmero mximo de carreras: 2400 rpm
Torque: 1017 Nm
Caja de cambios: 1 velocidad
Nmero de velocidades: 3 / 950/1500/1800 rpm /
Reversa: deslizamiento
Peso: 3,6 kg
Mandril
Tipo de mandril: cuadrado
Tamao cuadrado: 1/2 "
Caractersticas y capacidades
Funciones: modo choquefreno motorretroiluminacinsincronizacin con un smartphone
Contenido del paquete: caso (bolsa)Cargador M12-18 FC
Fuente de alimentacin
Fuente de alimentacin: batera
Batera completa: 2 piezas
Plataforma de batera: Milwaukee M18
Voltaje de la batera: 18 V
Tipo de batera: Li-Ion
Batera capacidad : 5 Ah
Bateras compatibles: M18 B2, M18 B4, M18 B5, M18 B6, M18 B9, M18 HB3, M18 HB5. 5 , M18 HB8
Tiempo de carga: 59 min
Indicador de batera
Montaje de batera: deslizador
M18 HB8
Tiempo de carga: 59 min
Indicador de batera
Montaje de batera: control deslizante
M18 HB8
Tiempo de carga: 59 min
Indicador de batera
Montaje de batera: control deslizante
M18 HB8
Tiempo de carga: 59 min
Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante
M18 HB8
Tiempo de carga: 59 min
Indicador de batera
Montaje de batera: control deslizante