

Taladro/Atornillador Hitachi HiKOKI DV36DA

Dispositivo: atornillador

Diseño: pistola

Características

Número de revoluciones: 500/2100 rpm /min

Número máximo de carreras: 31500 rpm

Torque: 138 N·m

Número de ajustes: 22 pasos

Reductor: 2 velocidades

Número de velocidades: 2

Reversa: control deslizante

Peso: 2.7 kg

Cartucho

Tipo de mandril: liberación rápida

Diámetro del mandril: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en madera: 102 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 16 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 20 mm

Diámetro máximo del orificio central: 200 mm

Características y características

Funciones: Modo choque Freno del motor Protección electrónica del motor Motor sin escobillas Iluminación

Juego completo : asa adicional estuche (bolsa) bit

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación: batería

Batería incluida: 2 piezas

Plataforma de batería: Hitachi HiKOKI MULTI VOLT

Voltaje baterías: 18/36V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 2,5 Ah

Baterías compatibles: BSL36A18, BSL36B18

Tiempo de carga: 32 min

Indicador de nivel de batería

Montaje de batería: deslizador