Placa base Asus PRIME B560M-K

Por direccin: Hogar/Oficina Socket: Intel LGA 1200 Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 8 Disipador de calor VRM

Dimensiones (alto x ancho): 244x211 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS : Ami BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales Velocidad de reloj mxima: 5000 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Soporte XMP Salidas de vdeo D-Sub Salida (VGA)

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0 Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC897

Sonido (canales): 7.1 Conexin de la unidad SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Interfaces de red LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad Controlador LAN: Intel I219-V Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI -E 1x : 2 piezas Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores del panel trasero

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

Conectores en la placa

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza Tira LED RGB: 1 pieza

Puerto COM opcional

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin para enfriadores: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 1 pieza

2 gen1: 1 pieza

Tira LED RGB: 1 pieza
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis /Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

2 gen1: 1 pieza

Tira LED RGB: 1 pieza
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

Chasis /Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza