

Fuente de alimentacin FSP HPT2-750M

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 92 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Parada de CO por carga baja

Dimetro del ventilador: 135 mm

Certificado: 80+ Platinum

ATX Estndar 12V v.: 2.52

EPS Estndar 12V v.: 2.92

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 14 piezas

MOLEX: 5 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 6 piezas

Disquete

Sistema de cable: modular

Corriente mxima y potencia

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 62,5A

-12V: 0.3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 750W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 120 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, OTP , UVP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x190 mm

UVP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x190 mm

UVP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x190 mm