

Fuente de alimentacin FSP HPT2-850M

Potencia: 850 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

eficiencia: 92 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Apagado de CO por carga baja:

Dimetro del ventilador: 135 mm

Certificado: 80+ Platinum

Estndar ATX 12 V v.: 2,52

Estndar EPS 12 V v.: 2,92

Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8+8+8 pin

SATA: 14 piezas

MOLEX: 5 piezas

PCI-E 8pin (6+2): 8 piezas

Floppy:

Sistema de cables: modular

Corriente y potencia mxima

+3,3 V: 20 A

+5 V: 20 A

+12 V1: 70,83 A

-12V: 0.3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 850W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 120 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP):

Proteccin contra sobretensiones sobre corriente (OPP):

Proteccin contra cortocircuitos (SCP):

Seguridad: OCP, OTP, UVP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 86x150x190 mm

UVP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x190 mm

UVP

Garanta del fabricante: 10 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x150x190 mm