

# Placa base Asus TUF GAMING H570-PRO

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 9

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxA): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H570

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de video

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC S1200A

Audio (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 2xPCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero - LAN puertos: 1 pcs

Controlador LAN: Realtek 2.5Gb

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas  
Modos PCI-E: 16x/4x  
Compatibilidad con PCI Express: 4.0  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel posterior  
USB 2.0: 4 piezas  
USB 3.2 gen1 : 1 unidad  
USB 3.2 gen2: 2 unidades  
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza  
Conectores en placa  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 pieza  
USB C 3.2 gen1: 1 pc  
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pc  
Tira LED ARGB: 2 piezas  
Tira LED RGB: 2 piezas  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas  
Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza  
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 3 piezas