

# Contador de agua Ecomess Picoflux DN 15 2,5 80 HW

Tipo: doméstico

Destino: para agua caliente

Principio de funcionamiento: mecánico (tácmetro)

Mecánico: paletachorro

Características

Diámetro (DN): 15 mm

Presión máxima: 1,6 MPa

Caudal mínimo de agua ( $Q_{min}$ ): 0,03 m<sup>3</sup>/h

Caudal de agua de transición ( $Q_t$ ): 0,05 m<sup>3</sup>/h

Caudal de agua nominal ( $Q_n$ ): 2,5 m<sup>3</sup>/h

Caudal máximo de agua ( $Q_{max}$ ): 3,13 m<sup>3</sup>/h

Caudal máximo de agua temperatura ( $T_{max}$ ): 90 °C

Capacidad del contador: 9999 m<sup>3</sup>

Regulación: 0.0001 m<sup>3</sup>

Umbral de sensibilidad, max: 6 l/h

Instalación

Instalación: horizontal / vertical

Conexión: Roscada (enchufe)

Diámetro de conexión roscada: 3/4"

Dimensiones: 80x63 mm / largo x alto /

General

Protección magnética

Intervalo de prueba: 4 años

Material del cuerpo: latón

Peso: 0,4 kg

Pas productor: Polonia

4 kg

Pas productor: Polonia

4 kg

Pas productor: Polonia