

Placa base Asus TUF GAMING B560-PLUS WIFI

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 9 / 8+1 /

Disipador de calor VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Asus Aura Sync

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B560

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Ranuras de memoria de factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.2.0 / solo Intel 11th /

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio : Realtek ALC897

Audio (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conexin de accionamientos

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Bluetooth v 5.0

LAN (RJ-45): 2,5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Realtek 2.5Gb

Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas
Modos PCI-E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
Acero Conectores PCI-E
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 3 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB 3.2 gen2: 2 piezas
USB C 3.2 gen1: 1 pieza
Conectores en placa
USB 2.0: 2 unidades
USB 3.2 gen1: 1 unidad
USB C 3.2 gen1: 1 unidad
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pieza
Tira LED ARGB: 2 piezas
Tira LED RGB: 2 piezas
Opcional: Puerto COM,Borrar CMOS
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores suministro de enfriador: 6 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 2 piezas
CPU/agua Ventilador de bomba de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas