

# Placa base Asus PRIME B450M-A II

Por direccin: para casa/oficina

Socket: AMD AM4

Forma- factor: micro-ATX

Fases de alimentacin: 6

Radiador VRM:

Dimensiones (AlxAn): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B450

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

Operativo memoria

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia mxima de reloj: 4400 MHz

Volumen mximomemoria: 128 GB

Salidas de vdeo

Salida D- Sub (VGA):

Salir DVI: DVI-D

Salir HDMI:

Versin HDMI: v.2.0b

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887 / 897 /

Sonido (canales): 7.1

Conexin de unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 unidades

M.2 conector: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1,10 /

## Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbit/s

Nmero de LAN puertos: 1 unidad

LAN controlador: Realtek RTL8111H

## Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 3.0

## Conectores del panel posterior

USB 3.2 de 1. generacin: 4 piezas

USB 3.2 de 2. generacin 2 piezas

PS/2: 1 pieza

## Conectores en la placa

TPM-conector:

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

## Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas