

Cmara Nikon Z6 II kit 24-200

Tipo de cámara: Sin espejo (MILC)

Sensor

Sensor: CMOS BSI / EXPEED 6 Procesador /

Tamaño de matriz: fotograma completo

Número completo de MPs: 28

Número efectivo de MPs: 25

Tamaño máximo de imagen: 6048x4024 píxeles

Sensibilidad (ISO): 50-204800

Grabación RAW

Objetivo

Montura (montura): Nikon Z

Apertura : f/4-f/6.3

Distancia focal: 24 - 200 mm

Aumento óptico: 8.3

Enfoque manual

Estabilización de imagen: Cambio de sensor

Hacer una foto

HDR

2 diales de control

Medición del balance de blancos

Horquillado automático

Modos de exposición: Automático Prioridad de obturación Prioridad de apertura Manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación HD (720): 1280x720 píx 120 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 píx 120 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 píx 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MPEG-4, H.264

Manual video focus

Puertos de conexión: HDMI / mini / v 1.4 salida de audio entrada de audio del micrófono

Enfoque

Modos de enfoque automático: disparo único Seguimiento de rostros

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 273 piezas

Enfoque táctil

Peaking

Visor y obturador

Visor: Electrónico / 3690 kpx /

Recorte del visor: 0,8 x

Velocidad de obturación: 900 - 1/8000 seg

Disparos en ráfaga: 14 fps

Tipo de obturador: mecánico

Disparador automático: / 2, 5, 10, 20 segundos /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3.2 \\'

Resolución de pantalla: 2100Kpxel

Pantalla táctil

Pantalla giratoria

Pantalla secundaria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: XQD, CFexpress Tipo B, SD/UHS-II /

Comunicación: Wi-FiBluetoothControl de smartphone

Flash

Flash incorporado

Conexión de un flash externo

Alimentación

Tipo de alimentación: Batería

Modelo de batería: ES- EL15c

Disparos por carga: 410 piezas

General

Material de la carcasa: Aleación de aluminio

Protección: a prueba de polvo, resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 134x101x70 mm

Peso: 705 gramos

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

SD / UHS-II /

Comunicaciones: Wi-FiBluetoothcontrol de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Fuente de alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: EN-EL15c

Disparos por carga: 410 piezas

General

Material del cuerpo: aleacin de aluminio

Proteccin: Resistente al polvo y al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 134x101x70 mm

Peso: 705g

SD / UHS-II /

Comunicaciones: Wi-FiBluetoothcontrol de telefono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Fuente de alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: EN-EL15c

Disparos por carga: 410 piezas

General

Material del cuerpo: aleacin de aluminio

Proteccin: Resistente al polvo y al agua

Dimensiones (AnxAlxP): 134x101x70 mm

Peso: 705g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 134x101x70 mm

Peso: 705 g