Caldera de calefaccin Biasi BASICA COND 30

Fuente de alimentacin: gas Instalacin: montado en la pared

Tipo: dos circuitos (calefaccin y calefaccin)

rea de calefaccin: 208 m

Condensacin

Especificaciones tcnicas

Potencia neta: 26kW / 31kW para ACS /

Potencia mnima: 6.2 kW Fuente de alimentacin: 220 V Consumo de energa: 101 W Refrigerante mnimo t: 27 °C Refrigerante mximo t: 80°C

Presin mxima en el circuito de calefaccin: 3 bar Presin mxima en el circuito de ACS: 10 bar

Refrigeradoras de consumo T de agua caliente mnima : 35°C

T agua caliente mxima: 60°C Capacidad (t = 25 °C): 17,6 l/min

Flujo (t ~30 °C): 14,9 l/min Funcionamiento en verano

Bomba de circulacin

Caractersticas de la caldera

Eficiencia: 107,9 % / al 30 % de carga /

Cmara de combustin: cerrada (turbocargada)

Dimetro de la chimenea: 60/100,80/125, 80/80 mm

Presin nominal de entrada de gas: 20 mbar

Flujo mximo de gas: 2,75 m/h

Capacidad del depsito de expansin: 8 l Presin del depsito de expansin: 1 bar

Intercambiador de calor de acero inoxidable

Tuberas conectadas

Suministro de agua al sistema: 1/2" Suministro de agua caliente: 1/2"

Suministro de gas: 3/4" Entrada de calefaccin: 3/4" Retorno del calentador: 3/4"

Seguridad

Sistemas de proteccin: Sobrecalentamiento del aguaFallo de la llamaSin tiroPerturbacin de la

circulacin del aguaCongelacin del Iquido en el circuito

General

Dimensiones (HxWxD): 703x400x325mm

Peso: 31.5kg