

Intercomunicador NeoLight NeoKit HD Plus WF

Color:

Tipo de dispositivo: videoportero

Versin: sin terminal

Características

Instalación: montada

Tipo de conexión de interfono: serie

Número de puertos: 5 uds

Paneles exteriores conectables: 2 uds

Monitores conectados: 3 piezas

Cámaras de vídeo conectadas: 3 piezas

Módulo: Wi-Fi opcional compatible con DVR intercomunicador (Intercom) manos libres mensaje de voz detección de movimiento construido -en memoria/por cada 100 disparos/fotograma

Pantalla

Tipo de pantalla: IPS

Diagonal: 7 "

Resolución: 1020x600 píxeles

Botones táctiles:

General

Lector de tarjetas: MicroSD hasta 128 GB

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones : 186x136x21 mm

Placa exterior

Tipo: vídeo

Instalación: montada

Vista nocturna (retroiluminación IR):

Megapíxeles: 2 MP

Resolución de vídeo: 1920 x 1080 píxeles

ángulo de visión horizontal: 110 °

Material de la carcasa: metal (resistente al vandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones 47x131x20 mm

panel

Tipo: video

Instalacin: bisagra

Escena nocturna (IR):

Megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920 x 1080 pxeles

ngulo de visin horizontal: 110 °

Material de la carcasa: metal (a prueba de vandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 47x131x20 mm

panel

Tipo: video

Instalacin: bisagra

Escena nocturna (IR):

Megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920 x 1080 pxeles

ngulo de visin horizontal: 110 °

Material de la carcasa: metal (a prueba de vandalismo)

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 47x131x20 mm